BOCAGRANDE 30mm

giroverd césped artificial

DETALLES DEL HILO

DTEX	11500
Configuración filamentos	12 rectos + 10 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento
Sección	Cóncava en “C”
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

DETALLES GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8”
Puntadas por m2	17.850 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10cm	17 (+/- 1)
Altura del hilado	30 mm (+/- 5%)
Altura total	32 mm (+/- 5%)
Peso del Hilado	1.410 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2.564 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Base	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	2
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	154 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1000 gramos / m2
Bobinas	
Ancho	2 y 4 metros
Longitud	20 metros

Giroverd césped artificial S.L
Pol. Ind. Ctra de Vilablareix, 4
17181 El Mas Aliu - Girona
Tel. 872 20 21 41
info@giroverd.com - www.giroverd.com