

DETALLES DEL HILO

DTEX	5300
Configuración filamentos	6 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Monofilamento
Sección	Cóncava en "C"
Composición	Polietileno
Tonalidad	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

DETALLES GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	15.750 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10cm	15 (+/- 1)
Altura del hilado	20 mm (+/- 5%)
Altura total	22 mm (+/- 5%)
Peso del Hilado	384 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	1.324 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Base	
Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	No
Peso soporte primario	110 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	830 gramos / m2
Bobinas	
Ancho	2 y 4 metros
Longitud	20 metros