

DETALLES DEL HILO

DTEX	23000
Configuración filamentos	8 rectos (hilo 1) + 8 rectos (hilo 2) 8 rizados (hilo 3) + 8 rizados (hilo 4)
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento
Sección hilo 1	Microestrías
Sección hilo 2	Cóncava en "C"
Composición	Polietileno (ambos hilos)
Tonalidad hilo 1	Verde bitono (dos colores)
Tonalidad hilo 2	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad hilo 3	Beige y verde
Tonalidad hilo 4	Beige y verde

DETALLES GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	5/8"
Puntadas por m2	8.450 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10cm	13 (+/- 1)
Altura del hilado	50 mm (+/- 5%)
Altura total	53 mm (+/- 5%)
Peso del Hilado	2.526 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	3.581 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	50 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Base	
Composición soporte primario	Polipropileno
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	155 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	900 gramos / m2
Bobinas	
Ancho	2 y 4 metros
Longitud	20 metros