

DETALLES DEL HILO

DTEX	7800
Configuración filamentos	8 rectos + 8 rizados
Hilo recto	
Estructura	Micromonofilamento
Sección	Cóncava en "C con microestrías"
Composición	Polietileno
Tonalidad primer hilo	Verde cuatritono (cuatro colores)
Tonalidad segundo hilo	Verde bitono (dos colores)
Tratamiento mate	Si
UV estabilizado	Si
Respetuoso con el medio ambiente	Si, libre de plomo y cadmio
Hilo rizado	
Estructura	Texturizado
Composición	Polipropileno
Tonalidad	Beige y verde

DETALLES GENERALES

Fabricación	Tufting pelo cortado + fibra rizada
Galga	3/8"
Puntadas por m2	23.100 (+/- 10%)
Puntadas por cada 10cm	22 (+/- 1)
Altura del hilado	35 mm (+/- 5%)
Altura total	37 mm (+/- 5%)
Peso del Hilado	1.414 gr / m2 (+/- 10%)
Peso total	2.534 gr / m2 (+/- 10%)
Estabilidad dimensional	+/- 0,60 %
Permeabilidad al agua	40 litros / minuto / m2
Instalación	Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional)
Base	
Composición soporte primario	Polipropileno + red
Capas soporte primario	1
Refuerzo con red	Si
Peso soporte primario	120 gramos / m2
Recubrimiento soporte	Látex
Peso recubrimiento soporte	1000 gramos / m2
Bobinas	
Ancho	2 y 4 metros
Longitud	20 metros